

Lydløs stempelkompressor

Sil-Air

Lydniveau 40 dB(A)



Sil-Air 50-9 Alu Top



Sil-Air 50-12 AluTop Sp



Sil-Air 150-50 AluTop



Sil-Air 50-24 AluTop



Sil-Air 100-24 AluTop



Sil-Air 200-100 AluTop

Kompressoren er bl.a. leveret/opbygget med:

- Topstykke med kølerippen
- Pressostat
- Sikkerhedsventil
- Regulator med vandudskillere

Model	Tank	Slag- volumen l/min.	Effektiv luftflow l/min.	El-motor kW	Lyd- niveau dB(A)	Tryk bar	Strøm volt	Dimensioner			Vægt kg	Liste- pris DKK
	liter							L	B	H		
Sil-Air 50-9 AluTop	9	50	37	0,34	40	8	230	330	330	470	22	6.774
Sil-Air 50-24 AluTop	24	50	37	0,34	40	8	230	400	400	600	27	7.105
Sil-Air 50-12 AluTop Sp	6	50	37	0,34	40	8	230	350	360	340	20	7.788
Sil-Air 100-24 AluTop	25	100	74	2 x 0,34	42	8	230	650	360	550	50	13.851
Sil-Air 100-50 AluTop	50	100	74	2 x 0,34	42	8	230	860	400	750	63	15.794
Sil-Air 150-50 AluTop	50	150	111	3 x 0,34	43	8	230	860	400	750	75	20.245
Sil-Air 150-100 AluTop	100	150	111	3 x 0,34	43	8	230	1120	340	730	85	22.148
Sil-Air 200-100 AluTop	100	200	148	4 x 0,34	44	8	230	1120	340	730	95	26.295

Industrivej 2
DK-3550 Slangerup
Fax +45 4738 0088

Tel. +45 4733 7777
www.topptrykluft.dk
topp@topptrykluft.dk

Hedelandsvej 35
DK-7400 Herning
Fax +45 9722 0027